

自主表示対象機械器具等

自主表示届出番号一覧表

(抄)

3 消防用吸管 S

平成29年7月

一般社団法人全国消防機器協会
消防機器等製品情報センター

3 消防用吸管 S

(1) 届出番号の表示桁数

届出番号 S ②③④⑤⑥⑦⑧								
桁番号	先頭桁S	2、3桁 ②、③		4、5桁 ④、⑤		6桁 ⑥		7、8桁 ⑦、⑧
項目	消防用吸管	届出者		呼称		使用温度範囲・ゴム又は合成樹脂の別		構造
		01	タイガースポリマ	02	25	0	-25~40℃ 合成ゴム	00
		02	サカゴム	04	40	1	-25~40℃ ゴム	01
		03	オーサカゴム	05	50	2	-25~40℃ 合成樹脂	02
		04	オカニワ	07	65	3	予備	03
		05	長野ポンプ	08	75	4	予備	04
				10	90	5	予備	
				11	100	6	-5~40℃ 合成ゴム	
				12	115	7	-2~40℃ ゴム	
				13	125	8	-5~40℃ 合成樹脂	
				14	140	9	予備	
				15	150			
				20	その他			

(2) 届出者番号一覧表

自主表示の届出者（製造・輸入業者）ごとに、次の表のとおりとなっています。

番号	届出者
S01	タイガースポリマー株式会社
S02	桜護謨株式会社
S03	オーサカゴム株式会社
S04	オカニワ株式会社
S05	長野ポンプ株式会社

(3) 届出番号一覧表

S O 1 タイガースポリマー株式会社

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目4番1号

TEL : 06-6834-1551 FAX : 06-6834-1559 HP : <http://tigers.jp/>

自主表示届出番号	届出年月日	型式
S O 1 0 2 8 0 0		呼称25、合成樹脂、使用温度範囲 (-5~40℃)
S O 1 0 4 0 0 0		呼称40、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 4 8 0 0		呼称40、合成樹脂、使用温度範囲 (-5~40℃)
S O 1 0 7 0 0 0		呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 7 0 0 1		呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 7 0 0 2		呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 8 0 0 0		呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 8 0 0 1		呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 8 0 0 2		呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 8 0 0 3		呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 0 8 0 0 4		呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 1 0 0 0 0		呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 1 0 0 0 1		呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 1 1 0 0 0		呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 1 1 1 0 0 1		呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)

備考 届出年月日の空欄の部分は、不明のものを示す。

S O 2 桜護謨株式会社

〒151-8587 東京都渋谷区笹塚1-21-17

TEL : 03-3466-2171 FAX : 03-3460-4910 HP : <http://www.sakura-rubber.co.jp/>

自主表示届出番号	届出年月日	型式
S O 2 0 7 0 0 1	H1. 7. 21	呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 2 0 7 0 0 2	H17. 6. 6	呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 2 0 8 0 0 2	S61. 12. 1	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 2 0 8 0 0 3	H4. 7. 15	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 2 0 8 0 0 4	H5. 3. 31	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 2 0 8 0 0 5	H6. 2. 2	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S O 2 0 8 0 0 6	H9. 8. 11	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)

S0208007	H12.6.16	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0208008	H12.6.16	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0208009	H17.1.28	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0208010	H17.1.28	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0208600	H12.6.9	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-5~40℃)
S0208601	H12.6.9	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-5~40℃)
S0208602	H14.5.30	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-5~40℃)
S0210001	H3.8.9	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0211001	H2.2.23	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0211002	H26.12.10	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0204000	H27.11.6	呼称40、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)

S03 オーサカゴム株式会社

〒543-0042 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目9番5号

TEL : 06-6771-0391 FAX : 06-6772-6367 HP : <http://www.osaka-rubber.co.jp/>

自主表示届出番号	届出年月日	型式
S0304000	S61.12.1	呼称40、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0307000	S61.12.1	呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0307001	S61.12.1	呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0307002	H5.7.19	呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0307003	H9.5.16	呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308000	S61.12.1	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308001	S61.12.1	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308002	S61.12.1	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308003	S62.3.16	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308004	H7.4.7	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308005	H7.4.21	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308006	H8.1.10	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308007	H17.5.13	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308008	H17.10.12	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308009	H17.10.12	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308010	H22.7.7	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308011	H22.7.7	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)

S0308012	H23.6.24	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308013	H23.6.24	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0310000	S61.12.1	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0310001	S61.12.1	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0310002	H11.3.17	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0310003	H23.4.26	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0310004	H26.6.19	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0311000	S61.12.1	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0311001	H7.10.19	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0311002	H23.4.26	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0311003	H26.6.19	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0320000	H20.4.3	呼称200、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308014	H27.12.14	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308015	H27.12.14	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0308016	H29.3.24	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)

S04 オカニワ株式会社

〒606-8266 京都府京都市左京区北白川久保田町 35 番地

TEL : 075-721-0261 FAX : 075-791-5117

e-mail : info@okaniwa-co.co.jp HP : <http://www.okaniwa-co.co.jp/>

自主表示届出番号	届出年月日	型式
S0407000	H2.6.28	呼称65、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0408000	S63.12.27	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0408001	H5.8.23	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0408002	H18.7.28	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0408003	H18.7.28	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0410000	H4.1.14	呼称90、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)
S0411000	H2.6.28	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲 (-25~40℃)

S05 長野ポンプ株式会社

〒920-0841 石川県金沢市浅野本町口 145 番地

TEL : 076-252-4336

FAX : 076-252-4335

HP : <http://www.naganopump.co.jp/>

自主表示届出番号	届出年月日	型式
S0520000	H26.12.22	呼称80、合成ゴム、使用温度範囲（-25～40℃）